


Finsa

FIBRAPAN E-Z TEX / FIBRACOLOUR E-Z TEX											
TECHNISCHE DATEN – DURCHSCHNITTWERTE											Rev: 25/03/2024
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	EINHEITEN	TEXTUR								
TEXTUR			VETA	BLOCKS	CEMENTO	FUJI	MOJAVE	PRISMA	FLUTE	PIRAMIDE	TRAMA
BILD											
DIMENSIONALE BEWEGUNGSLÄNGE/BREITE	EN 318	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
DIMENSIONALE BEWEGUNGSSÄRKE	EN 318	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOLERANZ DER NENNABMESSUNGEN											
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	EINHEITEN	TEXTUR								
			VETA	BLOCKS	CEMENTO	FUJI	MOJAVE	PRISMA	FLUTE	PIRAMIDE	TRAMA
DICKE	EN 324-1	mm					(Nennstärke-0,5) +/- 0,5				
LÄNGE UND BREITE	EN 324-1	mm					+/-2 mm/m, max 5mm				
RECHTECKIGKEIT	EN 324-2	mm/m					+/-2				
KANTENGERADEHEIT	EN 324-2	mm/m					+/-1,5				
AUSRICHTUNG DER TEXTUR		mm/m					1				
MAXIMALE TIEFE TEXTUR		mm	0.8 +/-0.2	1.8 +/-0.3	0.5 +/-0.2	0.6 +/-0.2	0.6 +/-0.2	0.9 +/-0.2	1.5 +/-0.3	1.3 +/-0.3	0.5 +/-0.2
STRUKTURIERTE GESICHTSFARBE			COLORS								
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHOD	EINHEITEN	GELB	BLAU	GRAU (ZEMENT)	GRAU (nicht zementiert)	ANTHRAZITGRAU	SCHWARZ	ROT		
HELLIGKEIT AUF GESICHTERN (L *)	CIE 1976 (CIELAB)	—	50 ≤ L * ≤ 56	29 ≤ L * ≤ 35	50 ≤ L * ≤ 55	35 ≤ L * ≤ 41	29 ≤ L * ≤ 35	26 ≤ L * ≤ 32	33 ≤ L * ≤ 42		
MAGENTA-GRÜNE KOORDINATE AUF GESICHTERN (A *)	CIE 1976 (CIELAB)	—	4 ≤ A * ≤ 10	-6 ≤ A * ≤ 0	0 ≤ A * ≤ 4	0 ≤ A * ≤ 4	-2 ≤ A * ≤ 2	-2 ≤ A * ≤ 2	25 ≤ A * ≤ 33		
GELB-BLAU KOORDINATE AUF GESICHTERN (B *)	CIE 1976 (CIELAB)	—	31 ≤ B * ≤ 39	-8 ≤ B * ≤ -2	2 ≤ B * ≤ 6	4 ≤ B * ≤ 10	0 ≤ B * ≤ 4	-2 ≤ B * ≤ 2	11 ≤ B * ≤ 17		
BESTIMMUNG DER LICHTTECHTHEIT	ISO 2809, EN ISO 11341	Blaue Skala	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6		

FORMALDEHYD: Sehr geringe Emission ≤ 0,05 ppm EN 717-1 und EPA TSCA TITLE VI und CARB P2 zertifiziert.

BRANDVERHALTEN: D-s2,d0
Erhältlich mit verbessertem Brandverhalten mit Brandverhaltensklassifizierung B-s2,d0.
Link zum Testbericht: <https://drive.google.com/file/d/1zoYNDm5WfoUj0myn5Nkl7ZEyoVl9/view?usp=sharing>

ASPEKT: Einseitig texturiert, immer mit MDF als Rohplatte.
Farbunterschiede in der strukturierten Oberfläche sind erkennbar.
Die Farbe der strukturierten Platte kann von der Rohplatte und zwischen verschiedenen Texturen abweichen.
Es wird keine Angabe zur Ebenheit gemacht.
Abgestimmte Textur : in den Texturen Mojave, Trama und Prisma (das Muster beginnt auf allen Dielen am gleichen Punkt)

HANDHABUNG/LAGERUNG: Es muss immer abgedeckt und auf einer ebenen Fläche gelagert werden,
65 % der Umgebungfeuchtigkeit sind die idealen Bedingungen Lagerung, trockenere oder feuchtere Umgebungen sollten vermieden werden.
Es darf niemals in direktem Kontakt mit Wasser stehen.
Die Auflageblöcke müssen immer senkrecht ausgerichtet sein
Niemals mehr als 4 Höhen stapeln.
Wenn die Verpackung während der Handhabung beschädigt wird, muss sie erneut verpackt werden, damit das Produkt ordnungsgemäß konserviert wird.

ANWENDUNGSTIPPS: Innenbereich bei trockenen Bedingungen.

LACKIERUNG: Lackierempfehlungen von ILVA
https://drive.google.com/file/d/1w3nrpotaVhVMEIm10ePy3V86PaG_L7/view?usp=sharing