



## Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung Nr. 305/2011 (BauPVo)



### Massivholzplatten


Massivholzplatten nach EN13353:2011 zur Verwendung im Bauwesen, für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich

Hersteller/Produktionsort:  
Uniwood GmbH  
Eberschwang 81  
A-4906 Eberschwang

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kenncode	SWP1/NS Nennickenbereich von 15 bis 50 mm	EN 13986:2004
Kennzeichnung zur Identifikation	Tagesstempel der Produktion, Dickenbereich, Format, Holzart, Qualität	
Holzart	Fichte Altholz	
Rohdichte	> 420 kg/m <sup>3</sup>	
Auslieferungsfeuchte	8 - 10 %	
Qualität der Verklebung	SWP 1 nach EN13354:2008	
Brandverhalten	D-s2, d0	
Wasserdampfdurchlässigkeit	mittlere Rohdichte 300 kg/m <sup>3</sup> : $\mu$ feucht 50, $\mu$ trocken 150 mittlere Rohdichte 500 kg/m <sup>3</sup> : $\mu$ feucht 70, $\mu$ trocken 200	
Luftschalldämmung	$R = 13 \times l_g (m_A) + 14$	
Schallabsorption	0,10 für Frequenzbereich 250-500 HZ 0,30 für Frequenzbereich 1000-2000 HZ	
Wärmeleitfähigkeit	mittlere Rohdichte 300 kg/m <sup>3</sup> : $\lambda$ 0,09 W/mK mittlere Rohdichte 500 kg/m <sup>3</sup> : $\lambda$ 0,13 W/mK	
Biologische Dauerhaftigkeit	Kennwert nicht festgelegt	
Abgabe von gefährlichen Substanzen	Formaldehydklasse: E1	
Gehalt von Pentachlorphenol	≤ 5 ppm	

Die Leistung des Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

 **uniwood**  
altholzmanufaktur

Peter Stelzhammer (Geschäftsführer), Eberschwang 2015  
A- 4906 Eberschwang 81 | office@uniwood.at  
T +43(0)7753/35 853 | www.uniwood.at