

Rigips EasyFlex



Material

Rigips EasyFlex ist ein flexibler Kantenschutz für Ecken in beliebiger Winkelstellung und besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern.

Produktvorteile

- Bis zu 80 % Zeitersparnis
- Für alle Winkelstellungen geeignet
- Hoch belastbar und schlagfest, riss- und verformungsfest (Übergänge im Bereich von Dachschrägen)
- Robust, keine Rostbildung oder Transportschäden
- Kein Reklamationsrisiko
- Geringes Gewicht
- Geringerer Spachtelverbrauch in der Endbearbeitung

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss risse-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Anstrichen sein.

Verarbeitung (siehe auch Rigips EasyFlex Broschüre)

Montagevariante 1:

- An der fertig zu stellenden Kante ein dünnes Spachtelbett vorgelegen.
- Rigips EasyFlex ansetzen und fluchtgerecht ausrichten.
- Anpressen mit dem passenden Kantenroller, durch die leicht konische Rollenstellung wird überflüssige Spachtelmasse nach außen gedrückt.
- Restliche Spachtelmasse ausziehen.

Montagevariante 2:

- ProMix Plus unter Zugabe von ca. 100 ml Wasser pro 5 kg Spachtelmasse gut durchrühren und in den Auftragsbehälter geben.
- Spachtelauftragsmenge am Auftragsbehälter einstellen.
- Spachtelmasse mittels Auftragsbehälter auf den Rigips EasyFlex aufbringen.
- Rigips EasyFlex ansetzen, leicht andrücken und fluchtgerecht ausrichten.
- Anpressen mit dem passenden Kantenroller, durch die leicht konische Rollenstellung wird überflüssige Spachtelmasse nach außen gedrückt.
- Restliche Spachtelmasse ausziehen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Rigips EasyFlex

Tipps

- Um den vollen Zeitvorteil auszunutzen, arbeiten Sie nach Montagevariante 2.
- Schneiden Sie möglichst viele Rigips EasyFlex Profile vorher auf Länge zu; dies steigert die Produktivität.
- Verwenden Sie zur Pflege des Auftragsbehälters entsprechende handelsübliche Mittel, z.B. WD 40. Hierdurch wird die Reinigung des Behälters sehr einfach.

Technische Daten

Lieferform	Rolle	á 30 m
Breite	70	[mm]
Verpackung	Wasserabweisender Karton	
Lagerung/Verarbeitung	Trocken lagern.	

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.