

## EICHE MERAN MATTLACK PLUS



**Ausführung:** Schiffsboden

**Abmessung:** 12 x 180 x 2200 mm

### KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Aufbau:

<b>Decklage</b>	2,5 mm
<b>Mittellage</b>	Fichte Massivholzstäbchen
<b>Rückseite</b>	Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Technische Werte:

<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Stärke ca. [mm]</b>	12
<b>Gewicht [kg/m<sup>2</sup>]</b>	6,8
<b>Wärmedurchlasswiderstand R [m<sup>2</sup> k/W]</b>	0,071
<b>Brandverhalten</b>	Dfl-S1

Sortierung	Stärke	Breite	Länge	Verlegesystem	Oberfläche	Struktur
Meran	12 mm	180 mm	2200 mm	TopConnect	lackiert	strukturiert