

EICHE TERLANO STRUKTURIERT GEÖLT



Ausführung: Landhausdiele 2V

Abmessung: 12 x 180 x 2200 mm

KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanleitung sowie auf der Homepage unter www.vitawood.eu

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter www.vitawood.eu oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

Aufbau:

Decklage	2,5 mm
Mittellage	Fichte Massivholzstäbchen
Rückseite	Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Technische Werte:

Holzart	Eiche
Stärke ca. [mm]	12
Gewicht [kg/m²]	6,8
Wärmedurchlasswiderstand R [m² k/W]	0,071
Brandverhalten	Dfl-S1

Sortierung	Stärke	Breite	Länge	Verlegesystem	Oberfläche	Struktur
Terlano	12 mm	180 mm	2200 mm	TopConnect	naturgeölt	strukturiert

www.blauer-engel.de/uz176

