

## EICHE ALABASTER NOBEL



**Ausführung:** Landhausdiele 4V

**Abmessung:** 13 x 192 x 2000 mm

### KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanleitung sowie auf der Homepage unter [www.vitawood.eu](http://www.vitawood.eu)

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter [www.vitawood.eu](http://www.vitawood.eu) oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

Aufbau:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Decklage</b>   | 2,5 mm                     |
| <b>Mittellage</b> | Massivholzstäbchen         |
| <b>Rückseite</b>  | Gegenzug aus Schäl furnier |

Technische Werte:

|   |        |
|---|--------|
| <b>Holzart</b>  | Eiche  |
| <b>Stärke ca. [mm]</b>                                | 13     |
| <b>Gewicht [kg/m<sup>2</sup>]</b>                     | 7,1    |
| <b>Holzfeuchte [%]</b>                                | 7 +/-2 |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand R [m<sup>2</sup> k/W]</b> | 0,094  |
| <b>Eindruckfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]</b>          | 41     |
| <b>Brandverhalten</b>                                 | Cfl-S1 |

| Sortierung     | Stärke | Breite | Länge   | Verlegesystem | Oberfläche | Struktur     |
|----------------|--------|--------|---------|---------------|------------|--------------|
| Nobel schlicht | 13 mm  | 192 mm | 2000 mm | lock-it       | naturgeölt | strukturiert |

