TECHNISCHES DATENBLATT

LANDHAUSDIELE EICHE

Dimension:

• **Länge:**	1900 mm	2200 mm	1860 mm
• **Breite:**	189 mm	260 mm	189 mm
• **Stärke:**	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm

Aufbau: Fase 2V / 4V

Nutzschicht	ca. 3 oder 4 mm Echtholz
Mittellage	9mm quergelegte Pappelholzlamellen
Rückseite	2mm Pappelholzfurnier

Oberflächenvergütung

Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig.

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem.

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.