

WERTERHALTUNG & PFLEGE

Vitawood

Vitawood Laminatboden



Damit Sie besonders lange Freude an Ihrem Vitawood Boden haben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Vitawood Laminatböden sind äußerst hygienisch, widerstandsfähig und sehr leicht zu pflegen.

- Laminat- und Holzfußböden sollten möglichst trocken gereinigt werden.
- Zur täglichen Reinigung genügt es den Boden mit Staubsauger oder Harbesen zu reinigen.
- Trittsuren und haftender Schmutz lassen sich einfach feucht abwischen. Bitte verwenden Sie dabei stets gut ausgewrungene Wischtücher. Auf keinen Fall den Boden mit nassen Lappen behandeln oder „unter Wasser setzen“.
- Zur Reinigung können alle haushaltsüblichen Reinigungsmittel verwendet werden. Keinesfalls jedoch Scheuermittel, Wachse oder Polish !
- Größere Verunreinigungen und hartnäckige Flecken lassen sich leicht mit Aceton oder anderen alkoholhaltigen Lösungsmitteln entfernen.
- Farben, Lacke, ausgehärtete Leimreste und ähnliches können mit speziellen Fleckenlösern entfernt werden (wie z. B. Tanex Power). Diese müssen vom Hersteller für Laminatböden freigegeben sein und entsprechend den Herstellervorschriften angewandt werden.

Bezugsquelle Tanex Power:

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH oder
Neualmerstr. 11-13
A-5400 Hallein

Tana-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
D-55120 Mainz

Achtung: Nur punktuell einsetzen! Vorsicht im Bereich der Fuge: Nur kurz einwirken lassen

WERTERHALTUNG & PFLEGE



Vitawood Laminatboden

- Zur regelmäßigen Reinigung und besonderen Pflege empfehlen wir Kaindl Laminat Cleaner.
- Legen Sie bitte in Schmutzbereichen wie Flur und Haustür Schmutzfangmatten auf und versehen Möbelfüße mit Filzgleitern. Bei rollbaren Möbeln und Stühlen müssen weiche Stuhlrollen aus Gummi Type W/ weich (gemäß EN12529) eingesetzt werden.
- Um ein extremes Austrocknen von Kaindl Laminat- und Holzfußböden während der Heizperiode zu vermeiden, sollte die Raumtemperatur 20-22° C nicht übersteigen und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60 % gewährleistet sein. Um dieses ideale Wohnklima zu schaffen, ist der Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters in den Heizperioden zu empfehlen.
- Bei geringer relativer Luftfeuchtigkeit (speziell während der Heizperiode) muss mit Fugenbildung und Dimensionsänderungen, die über das übliche Maß hinausgehen gerechnet werden.

Durch die hohe Verschleißfestigkeit der Oberfläche ist der Werterhalt von Vitawood Laminatboden auf Jahre hinaus gesichert. Keine Abnutzungserscheinungen oder Laufgänge.

Was ist im Schadensfall zu tun?

Kleinere Beschädigungen wie Risse oder Abdrücke lassen sich leicht mit dem Reparatur Set im passenden Farbton ausbessern. Die Qualität des Bodens wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Größere Schäden hingegen sollten Sie einem qualifizierten Fachmann überlassen.