




Unsere Pflegehinweise für die Dielen Atmosphere



Die Terrasse muss unbedingt einmal im Jahr, idealerweise im Frühjahr, gereinigt werden. Die Dielen Atmosphere lassen sich leicht mit Seifenwasser, das für eine optimale Wirkung warm sein sollte, und einem Schrubber reinigen.

Eine zweite Reinigung im Herbst / am Ende der Saison ist manchmal empfehlenswert, um die Verschmutzung zu begrenzen und die Reinigung im Frühjahr zu erleichtern.

Für eine effiziente Leistung auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Scheuersaugmaschine, Typ Kärcher 40/10 C, oder gleichwertig ohne Hochdruckstrahl.

Diese Terrassenreiniger **arbeiten nicht mit Hochdruck**, sondern mit Bürsten, mit denen in einem Arbeitsgang sauberes Wasser (nach Bedarf mit Seife versetzt) aufgebracht und die Terrasse effektiv abgebürstet werden kann.. Dadurch werden die Dielen gereinigt, grüne Ablagerungen und Kot entfernt und Kratzer auf der Oberfläche verringert.

Der Einsatz ist das ganze Jahr über möglich, ohne Chemikalien, also ohne Gefahr für die Umwelt und die Materialien in der Umgebung.

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist erlaubt, sofern kein übermäßiger Druck (maximal 80 bar) verwendet wird, keine Geräte verwendet werden, die für den professionellen Gebrauch bestimmt sind, der Druck auf ein moderates Niveau eingestellt wird und ein Abstand von mindestens 20 Zentimetern zwischen der Düse des Hochdruckreinigers und der Oberfläche der Terrassendielen eingehalten wird.

Es wird die Verwendung eines Reinigers vom Typ T-Racer empfohlen. Ansonsten ist ein flacher Strahl zu bevorzugen, und ein Feinstrahl/Bleistiftstrahl ist zu vermeiden.

Diese Bedingungen dienen dazu, mögliche Schäden durch zu hohen Druck zu verhindern, somit die Garantie für unser Produkt zu erhalten und gleichzeitig die Vorteile einer effektiven und einfachen Reinigung auszunutzen. Es wird dringend empfohlen, einen Test auf einer kleinen Fläche durchzuführen und trocknen zu lassen, um die Auswirkungen auf die Terrasse zu beurteilen.

WICHTIG: Es ist wichtig, die Zwischenräume zwischen den Dielen zu reinigen. Im Laufe der Zeit kann eine Verschmutzung auftreten. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen und die Belüftung der Terrasse verringern, was ihre Lebensdauer verkürzen würde.

> UNSERE TIPPS ZUR VERWENDUNG

Modell	Geschätzte Leistung	Anmerkungen
Schrubber	10 m ² /Stunde, 1 Person	mit „Muskelkraft“
40/10 C oder gleichwertig	40 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Einstellung: Position 2 Die Dielen Atmosphere können mit einer mittelharten (roten) Bürste gereinigt werden. 



WAS TUN BEI ...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
KRATZER	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Verwenden Sie eine im Baumarkt erhältliche Stahlbürste und bürsten Sie damit kräftig in Längsrichtung der Dielen. ⚠ Gefahr der Veränderung des Oberflächenbildes; vorher auf einer kleinen, unauffälligen Fläche ausprobieren.
MINERALSTAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	Streuen Sie etwas Pulver-Reiniger auf Natriumbikarbonat-Basis (beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert®) auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Falls die Reinigung nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Kalkentferner (in Baumärkten erhältlich) wirken auch gegen einige weiße Spuren.
MOOS/ FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction. Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.

> REINIGUNGSMITTEL



SILVACTION

- Gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen

Ref. SINET1801

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel

