



SYSTEM PINUFLEX – FÜR VARIABLE FASSADEN

Mit drei unterschiedlich designten Grundprofilen lassen sich Fassaden variabel gestalten. Von homogener, gleichmäßiger Optik bis zur spannungsreichen Kombination der Profile, können Fassaden variabel belegt werden ohne auf unterschiedliche Profiltypen achten zu müssen.

Durch die beim System Pinuflex mit 15° Neigung gefrästen Nuten gibt es keinerlei Einschränkungen bei der Verlegerichtung. Ob waagrecht, senkrecht oder beides in Kombination – alles nur mit einem Profilsystem. Selbst die Rückseite kann als Sichtseite genutzt werden, was den Einsatz als Carportprofil ermöglicht.

Die Profile sind so konzipiert, dass die Verschraubungspunkte verdeckt und somit nicht sichtbar sind. Zusätzlich kann es mit stirnseitiger Nut und Feder für die waagrecht Endlosverlegung oder mit 15° bzw. 30° Tropfkante für die senkrechte Verlegung gefertigt werden. Dabei hat man die Auswahl aus den Holzarten Nordische Fichte und Nordamerikanische Douglasie und Oberflächenbehandlungen von Mocopinus und ausgewählten Farbpartnern, die bereits werkseitig aufgebracht werden.



- Variable Gestaltung
- Senkrecht, waagrecht verlegbar
- Rückseite auch als Sichtseite nutzbar
- Optional stirnseitige Nut und Feder für Endlosverlegung
- Optional mit werkseitiger Tropfkante
- Verdeckte Verschraubung



Außenbereich Holzfassaden



3 Grundprofile



unterschiedliche Farbtöne möglich

Oberflächen

Nordische Fichte

~~~~~ feingesägt

Nordamerikanische Douglasie

~~~~~ microgeriffelt

Mocopinus verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, PEFC- oder FSC®-zertifiziert. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen.



APF10 27 x 119 mm

APF10 MN 27 x 119 mm

APF10 MN 1D 2D 27 x 119 mm